

FK-821H /FK-857H



คุณสมบัติตัวเครื่อง

เครื่องควบคุมการเข้าออกประตูโดยการทาบบัตร

สามารถรองรับบัตรได้ถึง 1,024 ใบ

สามารถบันทึกการเข้าออกได้ 3,000 รายการ

เลือกระบบการเข้าออกประตูได้ 1. ใช้บัตรทาบบัตร 2. ใช้บัตรทาบบัตรพร้อมคีย์การ์ด 3. คีย์การ์ด

มีระบบปฏิทิน และเวลา

รองรับบัตร RF Frequency 125KHz ซึ่งใช้งานง่าย และรวดเร็วในการตั้งค่า

ระยะการอ่านการ์ด 10-18 ซม. ตัวเครื่องป้องกันน้ำ

สามารถต่อเป็นระบบ NETWORK ได้โดย FK-801CM หรือ ARS-1200C (RS-232/RS-485 Converter)

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

สามารถปฏิบัติการในระบบ Stand Alone ในกรณีที่ระบบ Network บกพร่อง

มีระบบ Door Bell ที่ตัวเครื่อง

ทำงานแบบ “Standalone” เมื่อ Controller ไม่สามารถทำงานได้

ปุ่มกดจะล๊อคภายใน 30 วินาที เมื่อมีเกิดข้อผิดพลาดขึ้นต่อเนื่อง

มีระบบ Watchdog ภายในเครื่อง เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบ

ตั้งเวลาเพื่อคายล๊อคประตู ได้ในเวลา 1-600 วินาที

มีระบบการแจ้งเตือน (ถูกถอดเครื่อง, ใช้กำลังฝืนเข้า ประตู, ประตูเปิดเป็นเวลานาน, บังคับให้เปิดประตู)

สามารถใช้งานร่วมกับกลอนไฟฟ้าได้ทุกชนิด

โปรแกรมคำนวณเวลาการทำงาน รายงานการขาด ลา มาสายของพนักงาน นำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมคิด

เงินเดือน (Payroll Software)

ขนาด 126(H)*91(W)*32(D) (mm)

น้ำหนัก 155 g.